Equipos de Bombeo
Barmesa®

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 12M



10 HP @ 3000 RPM
Tamaño: 2" x 2"
Paso de sólidos: 3/4" (1.91 cm)

SUCCIÓN
2" (5.08 cm) brida roscada NPT horizontal.

DESCARGA
2" (5.08 cm) NPT vertical.

CUERPO
Hierro gris ASTM A-4, clase 30. Cuenta con voluta integrada.

ACOPLAMIENTO INTERMEDIO
Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

IMPULSOR
Diseño: 4 álabes, tipo semiabierto, balanceado estáticamente.
Material: hierro gris ASTM A-48, clase 30.

MANGA DE FLECHA
Acero 1045.

VÁLVULA DE RETENCIÓN
Fabricada en hule con dos capas de lona, cuenta con 2 contrapesos de acero.

BRIDA DE SUCCIÓN
Material: hierro gris ASTM A-48, clase 30.

EMPAQUES
Adampac.

LAINAS DE AJUSTE
Acero inoxidable.

SELLO
Diseño: tipo mecánico, lubricado por agua.
Material: cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de Buna-N, resorte de acero inoxidable.

COLADOR
Acero.

MOTORES
Se ensambla a motor de combustión interna a diésel de 4 tiempos, monocilíndrico, enfriado por aire.

MONTAJE
Base de acero, carro con ruedas de fierro.

MARCA	MODELO	HP	ARRANQUE
Tek-Pro	TPD186E	10	Eléctrico

ESPECIFICACIONES